

PRODUKTOVÝ LIST

FLEXIS PLUS ČERNÁ 2,6 KW

Objednávací kód: HSU-25F1B4



PARAMETRY PRODUKTU

Provedení nástěnné jednotky	Flexis
Výkon chlazení (kW)	2,6
Výkonová řada (kW)	2,5
Výkon vytápění (kW)	3,2
Energetická třída chlazení	A+++
Energetická třída vytápění	A++
Chladicí faktor EER	4,0
Topný faktor COP	4,0
Hlučnost vnitřní jednotky	16/25/32/38
Hlučnost venkovní jednotky	47
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	8,5
Sezónní topný faktor SCOP	4,6
Nano-Aqua Sterilizace	Ne
Hlasový asistent	Ano
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R32
Ionizátor	Ne
ECO senzor přítomnosti a pohybu osob	Ano
3M filtr vzduchu	Ano - volitelně
Odvlhčování	Ano
Tichý provoz	Ano
3D proud vzduchu	Ano
Funkce Sleep	Ano
Vnitřní DC motor	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Funkce teploty 10 °C	Ano
Inteligentní proud vzduchu	Ano
Automatické odtávání	Ano
PID přesná regulace	Ano
Dálkový ovladač	Ano - standard
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
LED displej s funkcí vypnutí	Ano
Senzor kvality vzduchu	Ne
Super-IFD Sterilizace	Ne
56°C Steri-Clean	Ano
UVC Sterilizace	Ano
Bez průvanový provoz	Ano - Senzor osob
I feel	Ano
ECO režim	Ne
Celoroční provoz	Ano
Self-Clean	Ano
Self-Hygiene	Ne
Puri-Clean	Ne
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

nová

zelená

úsporám

Tento produkt je registrován v seznamu výrobků a technologií dotačního programu nová zelená úsporám. **SVT kód SVT37345.**

Souprava 1+1, vnitřní nástěnná jednotka **Flexis Plus** a venkovní jednotka, je určena pro náročné uživatele rezidenčních aplikací a to díky své velmi nízké hlučnosti, s elegantním designem a senzorem pohybu / přítomnosti osob díky kterému jednotka umožňuje autonomně směřovat proud vzduchu na osobu, nebo mimo její pásmo pobytu, pro zajištění velmi komfortního proudění vzduchu. Jednotky je také možné použít i do komerčních projektů. Standardní výbavou je integrovaným WiFi modul pro připojení na chytrou aplikaci **hOn** pro iOS / Android.

Jednotky jsou vybaveny funkcí **I feel**. Funkce I feel získává teplotu vzduchu v místnosti z teplotního čidla v ovladači a jednotka je tak schopna reagovat na aktuální teplotu v pobytovému pásmu.

Vyniká elegantním čistým designem s luxusní černou matnou barvou, vybavena LED displejem, který je možné vypnout a zachovat nerušený ráz jednotky.

Integrovaný UV-C modul je certifikovanou technologií **potlačující virus Sars-CoV-2 (Covid-19) účinností 99,998 %.**

Funkce pro zdravý a čistý vzduch

- **UVC Sterilization** // integrovaná UV lampa zajišťující úhyn virů a bakterií
- **Self-Clean** // technologie hlubokého zamrazení povrchu výměnku pro odstranění bakterií, plísní a pevných nečistot
- **56°C Steri-Clean** // technologie vysokoteplotní sterilizace povrchu výměnků pro odstranění virů a bakterií